

# Technický list

## Q8 Formula Plus Diesel

**Použití:** Motorový olej speciálně určený pro naftové (vznětové) motory osobních a dodávkových automobilů. Vhodný pro moderní i starší, atmosférické i přeplňované (turbo) motory a pro celoroční provoz. Koncipovaný podle předpisů výrobců motorů.

**Specifikace:**

- ACEA B2/B3
- API CD/CF
- MB 229.1
- VW 501.01/505.00

**Přednosti:**

- vysoký viskozitní index zaručuje silný mazací film a tím dokonalé mazání
- dlouhodobě chrání motor před opotřebením za všech provozních podmínek
- na základě vyvážené aditivace udržuje motor v čistotě
- chrání před rží a korozí
- nízká spotřeba oleje po celý rok
- nízký sklon k pění

Specifická data	Metoda	15W-40
Absolutní hustota, 15°C, kg/ m <sup>3</sup>	D 4052	885
Kin. viskozita při 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	D 445	108,2
Kin. viskozita při 100°C, mm <sup>2</sup> /s	D 445	14,2
Viskozitní index	D 2270	131
Zdánlivá viskozita, -20°C, mPa.s	IP 383	6700
Mezní hodnota čerpatelnosti, °C	D 3829	-25,9
Bod vzplanutí, °C	D 93	203
Bod tuhnutí, °C	D 97	-27
Dynamická viskozita při vysoké teplotě, mPa.s	CEC-L-36-A-90	>=3,5