

Q8 Formula Excel

Použití: Vysoce výkonný, univerzální, syntetický, lehkoběžný motorový olej. Určený pro celoroční provoz v atmosférických či přeplňovaných benzínových, naftových i LPG motorech osobních a dodávkových vozidel. Vhodný i pro naftové motory s přímým vstřikováním paliva. Speciálně doporučen pro vysoce výkonné, více ventilové motory s katalyzátorem.

Specifikace: ACEA A3/B4
API SN/CF
MB 229.3
doporučení GM LL-025B
VW 502.00, 505.00, doporučení VW 505.01
Renault RN 0700, RN 0710
Porsche kategorie A40
BMW Longlife-01
doporučení Ford M2C 917-A
JASO MA2

Přednosti:

- syntetický celoroční motorový olej
- obsahuje složky snižující tření
- vynikající ochrana motoru po studeném startu
- snižuje spotřebu paliva
- vynikající startování motoru při nízkých teplotách
- poskytuje silný mazací film a díky tomu omezuje opotřebení motoru
- vynikající výkonnost motoru při různých jízdních podmínkách
- dobrá ochrana proti rzi a korozi
- brání tvorbě černého kalu
- díky nízkým ztrátám odparem poskytuje minimální spotřebu oleje
- omezuje dopad na životní prostředí
- mazivo vhodné pro katalyzátor

Specifická data	Metoda	Jednotka	5W-40
Hustota při 15 °C	D 4052	kg/m ³	850
Kinematická viskozita při 40 °C	D 445	mm ² /s	81,9
Kinematická viskozita při 100 °C	D 445	mm ² /s	13,9
Viskozitní index	D 2270	-	176
Zdánlivá viskozita při -30 °C	D 5293	mPa.s	6400
Bod tuhnutí	D 97	°C	-39
Bod vzplanutí	D 93	°C	221
Viskozita HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3,5

Uvedené údaje nemusí představovat přesné hodnoty.
Jsou to typické hodnoty získané s přihlédnutím k výrobním tolerancím.

Kuwait Petroleum si vyhrazuje právo produkty vylepšovat a odpovídajícím způsobem měnit specifikace.
Top Oil Services, s.r.o., Nádražní 5, 346 01 Horšovský Týn, Tel.: 379 422 580, Fax: 379 423 639
1. 3. 2016

